

Leistungsverzeichnis Classic System

Reuther Classic System, mit senkrecht angeordneten, in jeder Position und Richtung veränderlichen und drehbaren Lamellen aus beidseitig kunststoffbeschichteten Geweben. Alle Teile korrosionssicher, UV-beständig und feuchtraumgeeignet. Lagerstellen dauerhaft geschmiert. Lamellenwendung beid-seitig 180 Grad, gleichmäßige Überlappung durch maßgefertigte Abstandshalter. Giebelanlagen bis 55° Grad Neigung. Elektroantrieb mit Infrarot- und Gruppensteuerung lieferbar

Antriebsart:

Freihängende Lamellen, manuelle Bedienung mit Kette und Schnur. Weitere Bedienungsoptionen sind möglich: Planetengetriebe 4:1

Führungsschiene:

Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22), technisch eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), braun (RAL 8077), schwarz (RAL 9005); Sonderfarben möglich. Maße: 40 mm breit, 25 mm hoch, max. 7 m lang.

Wendewelle:

Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F25). Torsionsfestes einnutiges Profil, Ø 6 mm. Stabilisierung durch stationäre Wellenstütze.

Laufwagen:

Verschleißfester Kunststoff (Polyacetal), rollengelagert, integrierte Sicherheitskupplung. Nachträglich auswechselbare Lamellenhaken (Polycarbonat). Edelstahl-Abstandshalter (Werkstoff 1.4310). Laufwagen ist 8,4 mm breit, selbstschmierend auf Lebensdauer.

Bedienungseinheit:

Bedienung links oder rechts möglich. Verschleißfester Kunststoff (Polyacetal) in Schienenfarbe. 180° Wenden der Lamellen durch Kunststoff-Kugelschnur. Verfahren erfolgt durch Zugschnur, Straffung durch Schnurbeschwerer.

Lamellenbehang:

Behangqualität: gemäß Reuther Fenstergestaltung-Kollektion. Lamellenpaket für Fensterreinigung verschiebbar. Nach Wahl mit linker, rechter, mittiger oder geteilter Lamellenpaketposition. Vollkunststoff-Beschwerungsplatten und Abstandsketten mit Wendern richten die an eingeschweißten Lamellenhaltern (Polycarbonat) eingehängten Lamellen parallel und senkrecht aus.

Garantie:

5 Jahre Funktionsgarantie auf Schienensystem
1 Jahr auf Elektrokomponenten

